

ABEM Cables de imagen de resistividad

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Los cables de imagen de resistividad son un componente sensible de un sistema de resistividad. Son utilizados en todo tipo de climas, arrastrados por el suelo y se utilizan con alta potencia eléctrica. ¿Puede permitirse el lujo de utilizar un componente tan importante sin tener la mejor calidad posible?

GARANTÍA DE POR VIDA

Con más de 25 años de experiencia en la fabricación de cables, los cables de Resistividad ABEM para imágenes son confeccionados usando componentes de la más alta calidad, por ejemplo, conectores tipo militar. Después de ser probados en terreno por más de 15 años, estamos tan seguros de la calidad de los cables que damos una garantía de por vida en los errores de producción y fabricación de los cables.

PROBADOS COMO PARTE DEL SISTEMA DE ABEM

Un sistema no es más fuerte que su eslabón más débil. Los cables de resistividad ABEM se fabrican para ser tan robustos como el ABEM Terrameter SAS 1000/4000 y el ABEM Terrameter LS. Esto significa que el tiempo, el clima o las condiciones del lugar no limitarán cuándo o dónde las mediciones se pueden hacer.

CABLES PERSONALIZADOS DISPONIBLES

Una serie de cables estándar están disponibles con diferentes números de salidas de electrodos (separaciones), pero otras alternativas pueden ser ofrecidas. Para cables de mediciones en marina hasta 1000 metros están disponibles. Un cable de doble fin, destinado a la tierra y mediciones marinas, también se pueden ofrecer.

Para obtener más información acerca de los cables personalizados por favor, póngase en contacto con el departamento de ventas ABEM: sales@abem.se



Especificaciones generales

- ☐ **Número de salidas de electrodos:** 16, 21, 32, personalizado
- ☐ **Conectores:** 2x KPT 32 pines, de grado militar
- ☐ **Conector rango de voltaje:** 1500 V
- ☐ **Conector rango de corriente:** 7.5 A
- ☐ **Diámetro del cable:** 7.9 mm
- ☐ **Radio de curvatura:** 8 cm (estáticos), 10 cm (dinámico)
- ☐ **Clasificación IP:** IP 66
- ☐ **Color:** Cable naranja, Salidas azul y rojo
- ☐ **Bi-direccional:** No
- ☐ **Peso del cable:** 7,4 kg / 100 m (no incluye el carrete)

Número de artículo	Descripción	Punta y extremo del cable	Carrete	Largo total	Peso (incluyendo carrete/s)	Profundidad máxima 4 cables y variedad de gradiente
33 0019 71	Cable de imagen con 21 salidas , 05 m de separación	2.5 m / 2.5 m	Plástico	15 m	2,5 kg	7.6 m
33 0019 18	Cable de imagen con 21 salidas , 2 m de separación	5m / 5 m	Plástico	50 m	9 kg	31 m
33 0019 22	Cable de imagen con 21 salidas , 5 m de separación	5m / 5 m	Plástico	110 m	13 kg	77 m
33 0019 34	Cable de imagen con 21 salidas , 10 m de separación	5m / 5 m	Metal	210 m	24 kg	153 m
33 0019 49	Cable de imagen con 21 salidas , 15 m de separación, el cable se divide en dos cables en carretes separados	5m / 5 m	2 X Metal	310 m	38 kg	220 m
33 0019 23	Cable de imagen con 21 salidas , 20 m de separación, el cable se divide en dos cables en carretes separados.	5m / 5 m	2 X Metal	410 m	46 kg	306 m

Encuentre toda las especificaciones técnicas , manuales e información de contacto en www.abem.se